

FS1 分子筛式除湿干燥机

产品特点

- 采用分子筛干燥剂，干燥能力强，使用寿命长。
- 采用变频控制，节能降耗。
- 采用PLC控制，运行稳定可靠。
- 采用无油压缩机，无油无水，保护设备。
- 采用智能控制，可实现远程监控。

产品特点

- 采用分子筛干燥剂，干燥能力强，使用寿命长。
- 采用变频控制，节能降耗。
- 采用PLC控制，运行稳定可靠。
- 采用无油压缩机，无油无水，保护设备。
- 采用智能控制，可实现远程监控。

型号说明

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1

FS1 分子筛式除湿干燥机

技术参数

型号	额定功率 (kW)	额定流量 (m³/h)	额定湿度 (g/L)
FS1-1000	10.0	1000	1000
FS1-1500	15.0	1500	1500
FS1-2000	20.0	2000	2000
FS1-2500	25.0	2500	2500
FS1-3000	30.0	3000	3000
FS1-3500	35.0	3500	3500
FS1-4000	40.0	4000	4000
FS1-4500	45.0	4500	4500
FS1-5000	50.0	5000	5000
FS1-5500	55.0	5500	5500
FS1-6000	60.0	6000	6000
FS1-6500	65.0	6500	6500
FS1-7000	70.0	7000	7000
FS1-7500	75.0	7500	7500
FS1-8000	80.0	8000	8000
FS1-8500	85.0	8500	8500
FS1-9000	90.0	9000	9000
FS1-9500	95.0	9500	9500
FS1-10000	100.0	10000	10000



